

CERTIFICADO
AENOR


CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

CERTIFICADO
FSC

Garantía de cadena
de custodia

CERTIFICADO
IQNET

CALIDAD
SOCIAL



Instalación
de tarimas

Referencia 1289

ATT: D^o. JUAN CARLOS
+34 647 56 25 38

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid.
91 890 51 61 / 636 52 04 08

LAMPARQUÉ DE GRAPIA 60X14

Madera tropical con una densidad de 830 kg/m³, superior al roble



PARTIDA DE 186,91 m²

Ancho Espesor Largos

60 x 14 x 300 / 450

Medidas en mm

12,55 € x 186,91 m² 105m² = 2.345,72 €

Precio por m²

Precio sin IVA

12,55 €

Sin incluir gastos de envío

DISPONIBLE

BASE IMPONIBLE	2.345,72 €
----------------------	------------

TARIMA EN OFERTA

El plazo de entrega es inmediato, salvo el agotamiento de las existencias.

Plazo de entrega 21 días una vez hecha efectiva la transferencia.

CERTIFICADO
AENOR


CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

CERTIFICADO
FSC

Garantía de cadena
de custodia

CERTIFICADO
IQNET

CALIDAD
SOCIAL



Instalación
de tarimas

Referencia 1289

ATT: D^o. JUAN CARLOS
+34 647 56 25 38

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid.
91 890 51 61 / 636 52 04 08

LAMPARQUÉ DE GRAPIA 70X14

Madera tropical con una densidad de 830 kg/m³, superior al roble



PARTIDA DE 55,56 m²

Ancho Espesor Largos

60 x 14 x 300 / 450

Medidas en mm

12,55 € x 55,56 m² 105m² = 697,27 €

Precio por m²

Precio sin IVA

12,55 €

Sin incluir gastos de envío

DISPONIBLE

BASE IMPONIBLE	697,27	€
----------------------	--------	---

TARIMA EN OFERTA

El plazo de entrega es inmediato, salvo el agotamiento de las existencias.

Plazo de entrega 21 días una vez hecha efectiva la transferencia.

CERTIFICADO
AENOR


CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

CERTIFICADO
FSC

Garantía de cadena
de custodia

CERTIFICADO
IQNET

CALIDAD
SOCIAL



Instalación
de tarimas

Referencia 1289

ATT: D^o. JUAN CARLOS
+34 647 56 25 38

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid.
91 890 51 61 / 636 52 04 08

LAMPARQUÉ DE IROKO 60X14

Madera tropical con una densidad de 830 kg/m³, superior al roble



PARTIDA DE 135,84 m²

Ancho Espesor Largos

60 x 14 x 300 / 450

Medidas en mm

16,95 € x 135,84 m² 105m² = 2.241,36 €

Precio por m²

Precio sin IVA

16,95 €

Sin incluir gastos de envío

DISPONIBLE

BASE IMPONIBLE	2.241,36 €
----------------------	------------

TARIMA EN OFERTA

El plazo de entrega es inmediato, salvo el agotamiento de las existencias.

Plazo de entrega 21 días una vez hecha efectiva la transferencia.

CERTIFICADO
AENOR

CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

CERTIFICADO
FSC

Garantía de cadena
de custodia

CERTIFICADO
IQNET

CALIDAD
SOCIAL



Instalación
de tarimas

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid.
91 890 51 61 / 636 52 04 08

TOTAL 378,31 m2

186,91 M2 LAMPARQUET GRAPIA 60X14	2.345,72 €
55,56 M2 LAMPARQUET GRAPIA 70X14	697,27 €
135,84 LAMPARQUET IROKO	2.241,36 €
TRANSPORTE PARA BARCELONA	885,35 €

BASE IMPONIBLE	6.169,70 €
+ 21 % IVA.....	1.295,63 €
NETO.....	7.465,33 €



Instalación
de tarimas

C/ Retama 8, A. Puerta 19.
28200. San Lorenzo del Escorial
Madrid



**CERTIFICADO
AENOR**

CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

Este certificado **garantiza** la **autenticidad de la madera**, su secado correcto y su fabricación siguiendo las normas UNE

**CERTIFICADO
FSC**

CALIDAD
ECOLÓGICA

Este certificado **garantiza** la **procedencia respetuosa con el medio ambiente**. Es una **cadena de custodia** que certifica a las partes implicadas (desde la plantación, al importador, al fabricante y al vendedor) como garantes de la autenticidad producto.

**CERTIFICADO
IQNET**

CALIDAD
SOCIAL

Con este certificado usted sabe que el producto que compra ha producido un **beneficio económico y social en los países de origen**.

**CERTIFICADO
D3**

ALTA RESISTENCIA
DE LOS ADHESIVOS

Los adhesivos que se emplean son a base de silano y especiales para tarima barnizada

FABRICACIÓN DE GRAPIA -IROKO

La mayor calidad de fabricación

NORMATIVA DE FABRICACIÓN DE TARIMA DE INTERIOR

- **Sello** de calidad **AITIM**: 4-3-13.

Pavimentos de madera. Tarima.

- **UNE-EN ISO 9001:2008**:

Sistemas de Gestión de la Calidad.

- **UNE-EN 13756:2003**:

Suelos de madera. Terminología.

- **UNE-EN 1910:2000**:

Determinación de la estabilidad dimensional.

- **UNE-EN 13647:2003**:

Determinación de las características de geometría.

- **UNE 56810:2010**:

Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

- **UNE-EN 14342:2006**:

Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA DE GRAPIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA GRAPIA O GARAPA (APULEIA MOLARIS)

- **Densidad al 12**: 880 Kg/m³

- **Densidad en húmedo**: 1010 Kg/m³

- **Dureza**: *Muy dura*

Madera muy dura según la clasificación Chalàis Meudon

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

- **Resistencia a la flexión estática**: 1.820 Kg/cm²

- **Modulo de elasticidad**: 129.000 Kg/cm²

- **Resistencia a la compresión paralela**: 644 Kg/cm²

- **Resistencia a la tracción paralela**: 1.150 Kg/cm³

RESISTENCIAS

- **Resistencia a los insectos**: *buena*

- **Resistencia al fuego**: *CF1-s1*

- **Conductividad**: 0,21 W / (mk)

CERTIFICADO
AENOR

CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

CERTIFICADO
FSC

Garantía de cadena
de custodia

CERTIFICADO
IQNET

CALIDAD
SOCIAL



Instalación
de tarimas

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid.
91 890 51 61 / 636 52 04 08

SikaBond AT-80 es un adhesivo elástico, monocomponente, **sin disolventes** a base de Polímeros Terminados en Silanos para el pegado continuo de pavimentos de madera.

Se pueden pegar pavimentos de madera maciza o laminada (lamas, placas, entablados, planchas) parquet de mosaico, parquet industrial, pavimentos de madera de uso residencial y tableros aglomerados que se instalen pegando de forma continua a la superficie.

- Listo para utilizar, monocomponente
- Fácil de limpiar
- Sin disolventes
- Excelente trabajabilidad, muy fácil de espátular
- Elástico, **amortigua el sonido** de las pisadas
- Apto para las especies más comunes de pavimentos de madera
- La elasticidad del adhesivo, reduce las tensiones producidas entre el parquet y el soporte
- Apto para calefacción radiante
- Se puede lijar
- El material una vez curado y endurecido se puede eliminar fácilmente por medios mecánicos teniendo cuidado de no dañar la superficie de la madera.



**CERTIFICADO
AENOR**

CALIDAD DE LA
FABRICACIÓN

**CERTIFICADO
IQNET**

CALIDAD
SOCIAL



**Instalación
de tarimas**

www.instalaciondetarimas.com

C/ Retama, 8A. Puerta 19. San Lorenzo de Escorial.
28200. Madrid. Máximo Ribas. NIF. : 07500117-R
91 890 51 61 / 636 52 04 08

CONTRATO

La firma del contrato de venta es una garantía para el cliente en el que se detallan las calidades de los materiales, las condiciones de devolución, etc. la cuantía de ellos y las obligaciones de ambas partes.

MATERIALES

Esta oferta está limitada hasta el fin de las existencias, siendo por tanto imposible garantizar su precio y disponibilidad de un modo preciso.

Una vez firmado el contrato el cliente recibirá un número de pedido con el cual podrá contactar con la propia fábrica para verificar la reserva de los materiales. Una vez hecha efectiva la transferencia los materiales tardan en llegar entre 7 u 8 días.

La garantía es sobre los materiales sino realizamos la instalación. Se incluye la sustitución de cualquier pieza deteriorada. En el caso de que al recibir los materiales el cliente observe golpes apreciables en el embalaje que va sobre en el palé debiera hacerlo constar en el albarán para facilitar la sustitución de piezas por parte del seguro. En el caso raro de que no haya daños visibles en los embalajes pero al abrirlos haya piezas defectuosas se sustituirán las piezas deterioradas intercambiándolas por piezas nuevas.

La falta de mantenimiento supone la pérdida de la garantía: El único mantenimiento es la limpieza con un producto adecuado, nada de lejías, ni productos abrasivos. Se aconseja simplemente agua templada. Se recomienda el producto de limpieza Bona Care.

Máximo Ribas

INSTALACIONDETARIMAS.COM



**Instalación
de tarimas**

C/ Retama 8, A. Puerta 19.

28200. San Lorenzo del Escorial

Madrid